

DATENBLATT AVOCOR E30-SERIE

55", 65", 75", 86"



Die Displays der E-Serie nutzen die allerneueste optimierte Touchtechnologie und hervorragende Glastechnologie, die ein flüssiges und extrem genaues Schreiben mit geringer Latenzzeit sowie die Objekterkennung ermöglichen. Die Möglichkeit, einfach zwischen der Verwendung von Eingabestift, Finger und Handfläche zu wechseln, macht die Zusammenarbeit der Benutzer in Echtzeit sehr einfach und flüssig. Mit der Einführung der UiQ Schnittstelle können die Einstellungen der Avocor Displays durch Berührung am Bildschirm angepasst werden.



Avocor UiQ ist die neue dynamische smarte Benutzeroberfläche von Avocor, die durch Berührung aktiviert wird, mit Quellenvorschau und Touch-Menü, das eine fernbedienungsfreie Nutzung ermöglicht.



Verbesserter **HDMI-Ausgang**, der **4K-Video mit 60 Hz unterstützt** und eine Reihe von Konnektivitätsoptionen bietet, darunter vorderseitiger **Gast-HDMI** mit **USB-Touch-** und **USB-Hub-Anschlüssen** für einen einfachen Zugriff auf **USB-Mediendaten**. Das **55-Zoll-Modell** bietet zusätzlich eine **USB-C-Anschlussmöglichkeit**.



Die **hervorragende Glastechnologie** sorgt für ein reibungsloses und äußerst präzises Schreiberlebnis mit geringer Latenzzeit. Dank der Objekterkennung können die Benutzer problemlos zwischen Eingabestift, Finger und Handfläche wechseln und so eine fließende kollaborative Umgebung in Echtzeit schaffen.



Parallaxenfreie Glasoberfläche mit **blend- und fingerabdruckfreier Beschichtung** für ein scharfes Bild mit gleichmäßiger, pixelgenauer Farbgebung.



Dank der **OTA-Funktion - Over-the-Air-Update** - können **Firmware-Updates** einfach an jedem Gerät automatisch aktualisiert werden.



Ein **hochwertiges, nach vorne gerichtetes Soundbar-Modul** ist im Lieferumfang enthalten und sorgt dafür, dass das Display mit **30 Watt** im Konferenzraum ein **glasklares Klangerlebnis** liefert.



DATENBLATT AVOCOR E30-SERIE

DISPLAY				
Model	AVE-5530	AVE-6530-A	AVE-7530-A	AVE-8630-A
Diagonal size (inch)	55	65	75	86
Backlight	Direct-lit LED			
Aspect ratio	16:9			
Resolution	3840 x 2160 @ 60Hz			
Response time	8ms			
Brightness	370 (cd/m2)			
Contrast ratio	4000:1			
Viewing angle	178°/178			
Supported colors	30 bit deep color			
Display orientation	Landscape			
TOUCH SYSTEM				
Interface	1 x Type-C, 2 x USB-B 3.0	1 x USB-B 2.0, 3 x USB-A 2.0		
Touch	Up to 20 point Avocor Intelligent Touch - supports 2 x fine tip stylus	Up to 20 point Avocor Intelligent Touch - supports 1 x fine tip stylus		
Glass	Optically bonded, anti-glare, anti-fingerprint			
Supported operating system	Windows 8 / 10, Mac OSX*, Linux*			
CONNECTIVITY				
Guest inputs	1 x HDMI 2.0, 1 x USB-B touch 3.0, 1 x USB-A 3.0 Hub, 1 x Type-C	1 x HDMI 2.0, 1 x USB-B 2.0 dedicated touch, 1 x USB-A 2.0 hub		
Side inputs	2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.2, 1 x USB-B 3.0 touch, 1 x USB-A 3.0 hub, 1 x USB service port, 1 x HDMI out (4K@60Hz)	2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.2, 3 x USB-A 2.0 dedicated touch, 1 x USB-A 2.0, 1 x USB-A 3.0, 1 x USB service port, 1 x HDMI out (4K@60Hz)		
Audio	1 x 3.5mm audio out, 1 x optical (SPDIF)			
Control	1 x RS-232, 1 x LAN Ethernet (RJ-45) in, 1 x LAN Ethernet (RJ-45) out			
OPS Slot	Yes, 3840 x 2160 @60Hz			
AUDIO & MICROPHONE				
Built-in speakers	2 x 15W - forward facing			
DISPLAY & REMOTE FUNCTIONS				
Auto-source- detection	Yes			
Source preview	Yes			
Blank	Yes			
Freeze	Yes			
PHYSICAL SPECIFICATIONS				
Product dimensions	1286 x 802 x 78.4 mm 50.63 x 31.57 x 3.09 in	1547 x 944 x 92 mm 60.90 x 37.16 x 3.62 in	1771 x 1071 x 112 mm 69.72 x 42.16 x 4.41 in	2018 x 1211 x 112 mm 79.45 x 47.68 x 4.41 in
Shipping dimensions	1415 x 932 x 270 mm 55.71 x 36.69 x 10.63 in	1675 x 1115 x 270mm 65.94 x 43.90 x 10.63 in	1920 x 1240 x 270 mm 75.59 x 48.82 x 10.63 in	2170 x 1380 x 270 mm 85.43 x 48.82 x 10.63 in
Weight	Net: 32.5 kgs 71.65 lbs Gross: 44.5 kgs 98.11 lbs	Net: 37 kgs 81.6 lbs Gross: 49.5 kgs 109.1 lbs	Net: 48.5 kgs 106.9 lbs Gross: 62 kgs 136.7 lbs	Net: 61.5 kgs 135.6 lbs Gross: 78 kgs 172 lbs
Wall mount (VESA)	400 x 400 mm 15.75 x 15.75 in	600 x 400 mm 23.62 x 15.75 in	800 x 400 mm 31.50 x 15.75 in	
Handles	2		4	
POWER				
Power supply	AC100-240V (worldwide), 50/60Hz			
Maximum power consumption	<220W		<300W	<320W
Standby	≤0.5W			
AC output	N/A			
ENVIRONMENTAL				
Operating temperature	0°C ~ 40°C			
Storage temperature	-20°C ~ 60°C			
Humidity	20% ~ 80%			
WHAT COMES IN THE BOX				
	1 x Remote control & batteries, 2 x 3mm fine-tip passive touch pen, AC power cords (1 x UK, 1 x EU, 1 x US, 1 x AUS), 1 x USB-A 3.0 cable (3m 118.1 in), 1 x HDMI cable (3m 118.1 in), 1 x USB A-B adapter, 1 x VESA 100x100 adapter plate, 1 x quick start guide			
	1 x Type-C cable (1.5m 59 inches)	-		
WARRANTY				
	Terms and conditions vary via region, please visit www.avocor.com/faq/avocor-global-warranty			

Details are subject to change without notice. All other logos and trademarks acknowledged. E&OE.
* Please note up to 20-point touch in PC mode with Windows 8/10. Mac OSX and Linux only supports single touch.