



BEGINNEN SIE IHRE MEETINGS SCHNELL UND EINFACH



Reduzieren Sie den Zeitaufwand für die Einrichtung Ihres Meetings mit **einem einzigen USB-C-Anschluss**, der das Display in Sekunden mit jedem Laptop verbindet. Dieses Einkabelsystem liefert 4K-Video, Audio und USB-Touch gleichzeitig mit Ethernet und sofortiger Stromanbindung. Der 4K-HDMI-Ausgang ermöglicht den Anschluss eines zweiten Bildschirms.



Eingebaute Doppler-Sensoren zur Abstandsvermessung erkennen Bewegungen und schalten das Display automatisch ein. Die **Sensoren der Anwesenheitserkennung** erkennen Personen im Raum und veranlassen das Display, automatisch aufzuwachen, wenn der Raum besetzt ist, und in den Energiesparmodus zu wechseln, wenn keine Bewegung erkannt wird.

INTUITIVE BENUTZERERFAHRUNG



Avocor UiQ ist eine proprietäre, benutzerfreundliche, Schnittstelle für eine fernbedienungsfreie Anpassung der Bildschirmeneinstellungen. So kann der Startbildschirm dynamisch gestaltet werden und bietet das UiQ eine Zahl von Anpassungsmöglichkeiten per Touch-Menü. Über das UiQ kann auch ein Over-the-Air-Update initiiert werden, mit dem Firmware-Updates sicher und effizient bereitgestellt werden können.



Das rahmenlose interaktive Display nutzt die neueste Generation **Intelligent Touch von Avocor**, bietet die Funktion „**Palm Rejection**“ und **unterstützt bis zu 4 passive Eingabestifte gleichzeitig**. Durch die Objekterkennung und den einfachen Wechsel zwischen Eingabestift, Finger und Handfläche bietet die G-Serie ein realistisches Schreiberlebnis und schafft eine flüssige kollaborative Arbeitsumgebung für alle Teammitglieder.

VERBESSERTE LEISTUNG UND FUNKTIONEN



Um 60 % heller als andere interaktive Displays, das optisch verbundene 500nit-Glas eliminiert Parallaxe und sorgt dafür, dass jede Anmerkung und Notiz genau so aussieht, wie Sie es erwarten. Das blendfreie Glas stellt sicher, dass das Display auch in hellen Räumen hell und klar leuchtet.



Drei USB-Anschlüsse an der Oberkante des Geräts ermöglichen einen einfachen Zugang über den integrierten USB Hub zu Gastverbindungen und machen das Hinzufügen einer Kamera zu einer nahtlosen Videokonferenzlösung einfach. Integrierte hochwertige Lautsprecher sorgen für ein kristallklares 40-Watt-Klangerlebnis, während das aktive Mikrofon für geringe Verzerrungen und eine hervorragende Echounterdrückung sorgt.



DATENBLATT AVOCOR G-SERIE

DISPLAY	Available Now	Available Now	General Availability Q1, '22
Model	AVG-6560	AVG-7560	AVG-8560
Diagonal size (inch)	65	75	85
Backlight	Direct-lit LED		
Aspect ratio	16:9		
Resolution	3840 x 2160 @ 60Hz		
Response time	9.5ms		
Brightness	500 (cd/m2)		
Contrast ratio	5000:1		
Viewing angle	178°/178		
Supported colors	30 bit deep color		
Display orientation	Landscape		
TOUCH SYSTEM			
Interface	3 x USB-B 3.0		
Touch	Up to 20 point Avocor InGlass™ M5 Intelligent Touch - supports 4 x fine tip stylus - palm rest and palm rejection		
Glass	Zero parallax, bonded, anti-glare, anti-fingerprint		
Supported operating system	Windows 8 / 10, Mac OSX*, Linux*		
CONNECTIVITY			
Side inputs	1 x Type-C (60W PD), 2 x HDMI 2.0, 2 x USB-B 3.0 touch, 1 x DisplayPort 1.2, 1 x USB-B 3.0 touch, 4 x USB-A hub 3.0, 1 x USB-A service port, HDMI Out		
Top inputs	1 x USB-A hub 3.0		
Audio	1 x 3.5mm audio out, 1 x optical (SPDIF)		
Control	1 x IR input, 1 x RS-232, 1 x LAN Ethernet (RJ-45) in, 1 x LAN Ethernet (RJ-45) out		
OPS Slot	Yes, 3840 x 2160 @60Hz		
AUDIO & MICROPHONE			
Built-in speakers	4 x 10W - spatial-stereo rear facing		
Microphone array	4 x far-field, beam-forming - max 5m range		
Presence sensor	Yes, max 3.5 range		
DISPLAY & REMOTE FUNCTIONS			
Auto-source- detection	Yes		
Source preview	Yes		
Image settings	5 x user / vivid / cinema / game / sports		
PHYSICAL SPECIFICATIONS			
Product dimensions	1481.4 x 884.4 x 116 mm 58.32 x 34.82 x 4.57 in	1703.5 x 1009.2 x 116.8 mm 67.07 x 39.73 x 4.6 in	1929.5 x 1138.5 x 117.2 mm 75.96 x 44.82 x 4.61 in
Shipping dimensions	1672 x 1156 x 253 mm 65.83 x 45.51 x 9.96 in	2012 x 1294 x 284 mm 79.21 x 50.94 x 11.18 in	2160 x 1440 x 286 mm 85.04 x 56.69 x 11.26 in
Weight	Net: 56 kgs 123.46 lbs Gross: 75.55 kgs 164.45 lbs	Net: 71.6 kgs 157.85 lbs Gross: 100 kgs 220.46 lbs	Net: 91.3 kgs 201.28 lbs Gross: 124 kgs 273.37 lbs
Wall mount (VESA)	400 x 400 mm 15.75 x 15.75 in	600 x 400 mm 23.62 x 15.75 in	
IPC mount	100 x 100 mm 3.94 x 3.94 in		
Handles	4 x removable		
POWER			
Power supply	AC100-240V (worldwide), 50/60Hz		
AC power out	C14 to region-specific		
Max power consumption	<335W	<395W	<480W
Standby	≤0.5W		
ENVIRONMENTAL			
Operating temperature	0°C ~ 40°C		
Storage temperature	-20°C ~ 60°C		
Humidity	20% ~ 85%		
WHAT COMES IN THE BOX			
1 x Remote control & batteries, 2 x 3mm fine-tip passive touch pen, AC power cords (1 x UK, 1 x EU, 1 x US, 1 x AUS), 1 x USB-B 3.0 cable (3m 118.1 in), 1 x Type-C cable (1.8m 70.9 in), 1 x HDMI cable (3m 118.1 in), 1 x quick start guide			
WARRANTY			
Terms and conditions vary via region, please visit www.avocor.com/faq/avocor-global-warranty			



Details are subject to change without notice. All other logos and trademarks acknowledged. E&OE.
 * Please note up to 20-point touch in PC mode with Windows 8/10. Mac OSX and Linux only supports single touch.
 Version date: 03/02/2022

