

ClickShare CX-30

Naadloos en draadloos vergaderen in kleine tot middelgrote vergader- en conferencingruimtes.



- **Interactieve features:**
touchback,
aantekeningen en
blackboarding
- **Verbeterde
samenwerking met 2
bronnen op het scherm**
- **Organiseer
videovergaderingen
vanaf uw laptop met de
Button of de App**
- **100% veilig, gecodeerd
en in de cloud beheerd**

ClickShare CX-30 maakt draadloos vergaderen in middelgrote ruimtes mogelijk. Wanneer u de vergaderruimte binnenloopt, verbindt ClickShare u automatisch met de apparaten in de ruimte, zoals camera's, microfoons, luidsprekers, soundbars en beeldschermen.

Start binnen enkele seconden een vergadering vanaf uw laptop en gebruik daarbij uw favoriete videoconferentieplatform. Maak hybride vergaderingen gemakkelijk, met slechts één klik op de ClickShare Button of de ClickShare-app, zowel voor werknemers als voor gasten.

Product specificaties

CLICKSHARE CX-30

Algemene specificaties

Besturingssysteem	Windows 10 en hoger macOS 11 (BigSur) en hoger Android v11 en hoger (ClickShare-app) iOS 14 en hoger (ClickShare-app)
Systeemvereisten	Voor een soepele ervaring met Microsoft Teams of Zoom Minimaal: Intel i3 dual-core processor of AMD Ryzen 7 / 8 GB RAM / OS: Windows 10 nieuwste build of Mac OS Mojave nieuwste build Aanbevolen: Intel i5 4-core processor of AMD Ryzen 9 / 8 GB RAM / OS: Windows 11 nieuwste build of Mac OS nieuwste build
Video-uitgangen	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI™ 1.4b of USB-C DisplayPort 1.2 (alleen Gen2)
Audio uitgang	USB, HDMI
USB	1 x USB-A, 1 x USB-C
ClickShare buttons	2
ClickShare-app	Desktop en mobiel
Native protocollen	Airplay, Google Cast, Miracast
Maximaal aantal gelijktijdige verbindingen (met Buttons en/of App)	2
Geluidsniveau	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Authenticatieprotocol	WPA2-PSK in stand-alone-modus WPA2-PSK of IEEE 802.1X met de ClickShare Button in netwerkintegratiemodus
Draadloos transmissieprotocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac en IEEE 802.15.1
Bereik	Max. 30m tussen ClickShare-knop en ClickShare-basiseenheid Frequentieband 2.4 GHz en 5 GHz (DFS)
Frequentieband	2.4 GHz en 5 GHz (DFS-kanalen ondersteund in geselecteerd aantal landen)
Verbindingen	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB-C 2.0 (voorkant); 1x USB-A 2.0 (voorkant) -alleen Gen2; 1x USB-C 3.0 (voorkant); 1x USB-A 3.0 (voorkant)
Temperatuurbereik	Werking: 0°C tot +40°C (+32°F tot +104°F) Max: 35°C (95°F) op 3000m Opslag: -20°C tot +60°C (-4°F tot +140°F)
Vochtigheid	Opslag: 0 tot 90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend Werking: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Antidiefstalsysteem	Kensington-slot
Certificeringen	FCC/CE
Ondersteuning voor touchscreen en interactiviteit	Ja
Draadloos vergaderen	Via de App of de Button
Lokale weergave	Ja
Netwerkverbinding	LAN en Wifi
Beheer en rapportage	Ja
Garantie	1 jaar standaard. 5 jaar dekking na registratie via SmartCare
Afmetingen ClickShare-basiseenheid	
Afmetingen (HxBxD)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Energieverbruik	In bedrijf: 5-10 W, 24 W Max
Stroomvoorziening	Standaard 110/220 V AC-stekker of USB-C (alleen Gen2)
Gewicht	900 g

Laatst bijgewerkt: 04 Dec 2024

© 2024 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.

www.barco.com

BARCO