

Las videoconferencias,
transformadas radicalmente

Lifesize® Icon 600™

lifesize®



La experiencia comienza en usted

Lifesize Icon 600 es un sistema de vídeo diseñado bajo un único principio fundamental: la simplicidad. Configurar el sistema es cuestión de minutos e iniciar una videollamada es cuestión de segundos. Descubrirá que hacer y recibir videollamadas es tan fácil como usar un smartphone. Creemos que, en poco tiempo, preferirá las llamadas de vídeo a las de voz.

El vídeo acelera las relaciones de conexión con sus clientes, socios, proveedores y colegas a través de conversaciones de trabajo cara a cara. Cuando quiera preguntar algo a uno de sus proveedores, solo tiene que buscarlo en su directorio y pulsar el botón de llamada. El vídeo es personal y ofrece muchas ventajas. Obtendrá resultados rápidamente y sus proveedores, socios y clientes estarán más contentos.

Lifesize Icon 600 es ideal para salas de reuniones de gran tamaño y proporciona una experiencia envolvente que mejora la participación y la productividad. Y cuando se combina con Lifesize Cloud, sencillamente no hay en todo el mundo una solución de videoconferencia más potente a la par que fácil de usar.

Ver es creer: Lifesize Icon es fácil de usar

- Asícielo a Lifesize Cloud para disfrutar de una experiencia de conexión inigualable, desde la sala de conferencias hasta los usuarios de escritorio o dispositivo móvil.
- Únase a una sala de reuniones virtual de Lifesize Cloud desde el directorio de reuniones con un solo clic.
- Las conversaciones locales comienzan en el directorio unificado. Busque un nombre, haga clic y llame.
- La remisión de llamadas múltiples no podría ser más fácil. Solo tiene que aceptar una llamada entrante o hacer clic en un contacto del directorio para añadir más participantes.
- Disfrute de la misma experiencia de usuario dentro y fuera de las llamadas múltiples. Con la experiencia de usuario unificada, todas las llamadas producirán las mismas sensaciones.
- Grabe y comparta reuniones con Lifesize Cloud Amplify*.
- Los iconos del menú en pantalla representan claramente su función u operación, para que pueda usarlas rápidamente.
- Marque contactos como favoritos para iniciar videollamadas con mayor rapidez y facilidad.
- Lifesize Icon 600 está diseñado para ofrecer la máxima simplicidad, flexibilidad y valor.

* Requiere una suscripción a Lifesize Cloud

Asócielo a Lifesize Cloud*

Capitalice la potencia de nuestro servicio en la nube para darle ventajas aún más sustanciales a su negocio. Las llamadas punto a punto y móviles que se pueden convertir rápidamente en llamadas múltiples haciendo clic en un nombre dentro de un directorio son grandes incentivos para celebrar reuniones mediante vídeo. El cuanto al equipo de TI, la configuración simplificada a través del aprovisionamiento automático, la gestión de la red de vídeo y el traspaso seguro de firewall/NAT acelerarán la implementación.

La experiencia de comunicación definitiva

Lifesize cree firmemente que las videollamadas serán unas experiencias gratificantes. Eso significa apartar la tecnología a un lado y hacer que cumpla los objetivos de los usuarios con respecto a las reuniones.

Lifesize Icon 600 logra ese objetivo. El control remoto y la interfaz de usuario simplificados harán que participe en una reunión casi de inmediato. La imagen HD y el sonido tremendamente nítido eliminarán la distancia y pondrán a todos los participantes en el mismo espacio. Las reuniones serán más productivas y todo el mundo saldrá contento. A eso lo llamamos “la experiencia de comunicación definitiva”.



La configuración de dos pantallas de Lifesize Icon 600 es opcional. Para disfrutar de la mejor experiencia de audio, Lifesize Camera 10x y Lifesize Phone HD.

DE UN VISTAZO

Asócielo a Lifesize Cloud*	Directorio compartido, salas de reuniones virtuales, remisión de llamadas sin interrupciones, marcación por nombre, actualizaciones de software automáticas y mucho más
Remisión de llamadas perfecta	Acepte solicitudes para unirse a su llamada o añada más participantes a través del directorio con solo pulsar un botón del control remoto
IU intuitiva y directa	Directorio de reuniones, interfaz de usuario unificada durante llamadas múltiples, directorio corporativo unificado, marcación por nombre, detección de presencia, chat y favoritos
Calidad de vídeo	Hasta 1080p60
Calidad de presentación y uso compartido	Hasta 1080p; puerto de datos físico
Monitores HD	Conecte hasta dos pantallas
Cámara HD	Movimiento, inclinación y zoom de la cámara, incluido soporte para HD de hasta 1080p60 y zoom de hasta 10x
Lifesize Phone HD	Sencilla pantalla táctil tanto para el audio como para el vídeo
Colocación en cualquier sitio	Opción de montaje en pared (VESA) o en cualquier pantalla

* Requiere una suscripción a Lifesize Cloud

COMPONENTES DEL SISTEMA

Sistema de vídeo Lifesize Icon 600
Lifesize Camera 10x
Lifesize Phone HD, Lifesize Phone, segunda generación, o Digital MicPod
Control remoto
Fuente de alimentación y cables

COMUNICACIONES

SIP, H.323, de 128 Kbps a 6 Mbps
1 x RJ-45 red LAN 10/100/1000
1 x Lifesize Link para 2 x Lifesize Digital MicPod o Lifesize Phone HD o Lifesize Phone, segunda generación

COMPATIBILIDAD CON HASTA DOS PANTALLAS

Cualquier pantalla HD 720p o 1080p compatible con entrada HDMI

CÁMARA PTZ HD 1080P60 (LIFESIZE CAMERA 10X)

Lentes con zoom y gran angular con un campo de visión de 70 grados
Zoom óptico de hasta 10x
Enfoque automático y control automático de ganancia
10 valores preestablecidos de cámara (locales o remotos)
Cable estándar HDMI de 3 m

ESPECIFICACIONES DE VÍDEO

Resolución máxima de 1920 x 1080, relación de aspecto de 16:9
Escaneado progresivo en todas las resoluciones hasta 60 fotogramas por segundo
Compatible con más de 200 resoluciones
Ejemplos de tasas de bits y resoluciones (H.264 de perfil alto, AAC-LD):
– 600 Kbps (720p30)
– 820 Kbps (720p60)
– 1,2 Mbps (1080p30)
– 1,7 Mbps (1080p60)

ESTÁNDARES DE VÍDEO

H.264 de perfil alto, H.264 de perfil de línea base, H.263+, H.263

ENTRADAS DE VÍDEO (2 ENTRADAS)

1 x entrada de vídeo HD (hasta 1080p60) compatible con HDMI
1 x entrada DVI-I (hasta 1080p60) compatible con HDMI/VGA

SALIDAS DE VÍDEO (2 SALIDAS)

1 x salida de vídeo HD (hasta 1080p60) compatible con HDMI: pantalla principal
1 x salida DVI-I (hasta 1080p60) compatible con HDMI/VGA: pantalla secundaria

TELÉFONO PARA CONFERENCIA CON AUDIO HD, TOTALMENTE INTEGRADO

Compatible con frecuencias de 90 Hz a 22 kHz
Rango de recogida de audio de hasta 4,57 m (15 pies)
Alimentado por el sistema Lifesize Icon 600 directamente a través del Lifesize Link Cable
Interfaz de usuario en pantalla táctil
Gestión del vídeo, el audio y la presentación HD

Soporte adicional para hasta dos micrófonos Lifesize Digital MicPod
Cables opcionales de 4 y 15 metros disponibles

MICRÓFONO DIGITAL MICPOD CON AUDIO HD, TOTALMENTE INTEGRADO

De 90 Hz a 22 kHz
Rango de recogida de audio de hasta 4,57 m (15 pies)
Alimentado por el códec de vídeo directamente a través del Lifesize Link Cable de 4 metros
Soporte para hasta dos micrófonos Lifesize Digital MicPod
Cables opcionales de 9 y 15 metros disponibles

FUNCIONES DE AUDIO

Ocultación de pérdida de paquetes WebRTC NetEQ
Dúplex completo para conversaciones naturales
Cancelación de eco para llamadas sin eco
Control automático de ganancia
Reducción de ruido automática

ESTÁNDARES DE AUDIO

G.711, G.722, G.722.1 y G.722.1C bajo licencia de Polycom®, MPEG-4 AAC-LC, MPEG-4 AAC-LD

ENTRADAS DE AUDIO (4 ENTRADAS)

1 x entrada de línea o micrófono (3,5 mm)
1 x Lifesize Link (Lifesize Phone HD o Lifesize Phone, segunda generación, con micrófonos opcionales Lifesize Digital MicPod)
1 x entrada de vídeo HD
1 x entrada DVI-I

SALIDAS DE AUDIO (4 SALIDAS)

1 x salida de línea o auriculares
1 x Lifesize Link (Lifesize Phone HD o Lifesize Phone, segunda generación)
1 x salida de vídeo HD
1 x salida DVI-I

OTROS ESTÁNDARES COMPATIBLES

H.221, H.224, H.225, H.231, H.239/BFCP, H.241, H.242, H.245, H.281, RFC 3261, RFC 3264, RFC 2190, RFC 3407 y RFC 2833

FUNCIONES E INTERFAZ DE USUARIO

Interfaz de usuario simplificada
Control remoto con función de reactivación
Remisión de llamadas perfecta a llamadas múltiples
Consola de administración de la interfaz gráfica de usuario
Compatible con varios idiomas
Modo No molestar
Silenciación de vídeo
Imagen en imagen

LIFESIZE CLOUD*

Remisión de llamadas perfecta para participantes de vídeo y voz
Calendario, directorio de reuniones, favoritos y directorio de búsqueda unificado
Aprovisionamiento automático
Llamadas a invitados
Llamadas móviles
Gestión de redes de vídeo
Traspaso seguro de firewalls y NAT
Actualizaciones de software automáticas

APLICACIONES PRINCIPALES DE UVC*

Remisión de llamadas perfecta para participantes de vídeo y voz
Calendario, directorio de reuniones, favoritos y directorio de búsqueda unificado
Transmisión y grabación con un solo botón
Llamadas móviles
Gestión de redes de vídeo
Traspaso seguro de firewalls y NAT
Integración de Microsoft® Lync®

SEGURIDAD

Posibilidad de desactivar servicios HTTP y SSH
Compatible con cifrado H.235 (AES), incluido cumplimiento estricto
Compatibilidad con TLS/SRTP
Ranura de seguridad Kensington

FUNCIONES DE RED INTELIGENTES

Control adaptativo del movimiento (AMC), incluida corrección de errores de reenvío (FEC) para una mayor calidad de vídeo en todas las condiciones de red
Traspaso de firewalls y NAT (H.460/SIP)
Detección automática del ancho de banda

DIRECTORIO Y LIBRETA DE DIRECCIONES

Hasta 100.000 entradas de directorio
Herramienta de búsqueda global
Compatible con LDAP y cumple los requisitos de H.350
Compatible con calendario y directorio de reuniones
Admite marcación URI de H.323 (Annex O)

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

Interfaz web
Configuración automática
SNMP
Capacidad de copia de seguridad y restauración
2 x USB 3.0
– Compatibilidad con puertos serie
– Compatibilidad con VISCA™

ALIMENTACIÓN

Voltaje CA 100-240 V, 50-60 Hz, 2,5 A mediante fuente de alimentación externa

DATOS AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento: de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F)
Humedad de funcionamiento: del 15% al 85%, sin condensación
Temperatura de almacenamiento: de -20 °C (-4 °F) a 60 °C (140 °F)
Humedad de almacenamiento: del 10% al 90%, sin condensación

DIMENSIONES DEL DISPOSITIVO DE VÍDEO

Anchura: 365 mm (14,37 pulg)
Profundidad: 163 mm (6,42 pulg)
Altura: 43,8 mm (1,72 pulg)
Peso: 1,53 kg (3,37 libras)

OPCIONES DE MONTAJE

Agujeros de montaje: 2 x agujeros para tornillo M5 de 307 mm (12 pulg) aparte
Tornillos de montaje: 2 x tornillos M5 (profundidad máx. de inserción: 3,8 mm)

NÚMERO DE MODELO REGULATORIO

Lifesize Icon600 = LFZ-023

* Requiere una suscripción a Lifesize Cloud



OFICINA CENTRAL

Austin, Texas, EE. UU.
+1 512 347 9300
Gratuito en EE. UU. +1 877 543 3749

OFICINA REGIONAL DE EMEA

Múnich, Alemania
+49 89 20 70 76 0
Gratuito en Europa +00 8000 999 09 799

OFICINA REGIONAL DE APAC

Singapur
+65 6303 8370



www.lifesize.com
Correo electrónico: info@lifesize.com

lifesize®

©2015 Lifesize, una división de Logitech. Reservados todos los derechos. La información que se incluye en este documento puede sufrir cambios sin previo aviso. Lifesize es una marca comercial registrada o marca comercial de Logitech. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

DS_Icon600_A4_1215_ES