



- ▶ 70 ZOLL (176,6 CM) VIDEOWAND MIT 24/7 BETRIEBSFÄHIGKEIT
- ▶ 1920 X 1080 PIXEL MIT 700 CD/M2
- ▶ NUR 4,4 MM BLENDE ZWISCHEN DEN AKTIVEN BEREICHEN (2,9 MM / 1,5 MM)
- ▶ KONTRAST 4.000:1
- ▶ ADVANCED UCCT (FARBKALIBRIERUNG)
- ▶ MINI-OPS-MODULE
- ▶ INTEGRIERTE MULTI-SCREEN-FUNKTION (VERGRÖßERUNGSFUNKTION) 5X5

Der Sharp PN-V701 ist ein einzigartiges SHARP Videowand-Display, das hauptsächlich für Videowand-Anwendungen und Multi-Screen-Installationen konzipiert wurde. Der PN-V701 setzt neue Massstäbe bei hochwertiger, ins Auge fallender Einzelhandelsbeschilderung und bei anspruchsvollen Lösungen für die digitale Beschilderung. Das Anzeigemodul wurde speziell für eine Reihe von Anwendungsgebieten mit Dauerbetrieb entwickelt, wie beispielsweise Einzelhandelsbeschilderung, Verkehrsbeschilderung, Orientierung, Steuer- und Befehlszentralen, Gaststättengewerbe, Rezeptionsbereiche, Lobbys und sonstige Unternehmens- und Öffentlichkeitsbereiche. Der PN-V701 zeichnet sich durch sein elegantes und dennoch robustes Rahmendesign aus und bietet hervorragende Bildgebung, einfache Nutzung und problemlose Installation.

Für den 70 Zoll grossen PN-V701 von Sharp wurde modernste LED Backlight Technologie für eine besonders helle Hintergrundbeleuchtung verwendet, die äusserst schmale Blenden und geringe Gerätetiefe ermöglicht. Sein geringes Gewicht (nur 37 kg) sorgt für beeindruckend leichte Handhabung. Der Bildschirm bietet unübertreffliche Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer und robuste mechanische Ausführung. Das Gerät kann entweder im Portrait- oder im Landschaftsmodus montiert werden.

Die Advanced UCCT (Uniform Colour Calibration Technology) von Sharp sorgt für perfekten Weisspunkt und gleichmässige Farbwiedergabe bei jedem Display der Videowand. Advanced UCCT bedeutet, dass jedes Anzeigemodul werkseitig kalibriert ist und die einzelnen Bildschirme problemlos direkt vor Ort aufeinander abgestimmt werden können.

Der PN-V701 ist mit Intel® Mini-OPS Steckplatz ausgerüstet, der mit dem SHARP HDBaseT 2.0 Modul (PN-ZB03H) kompatibel ist. Dies bietet komfortablen Zugriff auf einen integrierte HDBaseT Empfänger für Anwendungen, die grössere Kabellängen erfordern.

Mit seiner hohen Kontraststärke und der grossen Bildhelligkeit ist der PNV701 eine hervorsteckende, attraktive Ergänzung des umfangreichen Display-Angebots von Sharp.

ANZEIGEMODULDATEN

- ▶ Bildschirmtechnologie: **TFT-LCD**
- ▶ Native Auflösung (Pixel): **1920 x 1080**
- ▶ Diagonale (Zoll / cm): **70/176,6**
- ▶ Seitenverhältnis: **16:9**
- ▶ Hintergrundbeleuchtungstechnologie: **LED. Direct array**
- ▶ Helligkeit (cd/m2): **700**
- ▶ Kontrastverhältnis: **4000:1**
- ▶ Anzeigefarben: **1.06 Billion**
- ▶ Ansprechzeit (grau zu grau durchschn.) ms: **6**
- ▶ Beobachtungswinkel (H/V)0 CR> 10: **178/178**

STROMVERSORGUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG

- ▶ Betriebsspannung (ACV) / Frequenz (Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Leistungsaufnahme (W) (Betrieb MAX.): **380**
- ▶ Betriebstemperatur (oC): **0-40**
- ▶ Feuchtigkeit (%): **20-80**

MAßE UND GEWICHTE

- ▶ Bezel-Größe (L/R) mm: **2.9/1.5**
- ▶ Bezel-Größe (U/L) mm: **2.9/1.5**
- ▶ Videowand-Bezel (Inhalt zu Inhalt) mm: **4.4**
- ▶ Produktabmessungen (B/H/T) mm: **1,543.7 x 870.4 x 122**
- ▶ Produktgewicht ohne Stativ (kg): **37**

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) EINGANG

- ▶ HDMI: **2**
- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Audio 3,5-mm-Buchse: **1**

KONNEKTIVITÄT (STEUERUNG/SERIELLE DATEN)

- ▶ RS232C Eingang: **1**
- ▶ RS232C Ausgang: **1**
- ▶ LAN-Anschluss: **1**
- ▶ Sonstiges: **Mini OPS Slot**

ECKWERTE

- ▶ 24/7 Dauerbetrieb (Zertifiziert): ✓
- ▶ Computereingang – Plug and Play: ✓
- ▶ Power-Management: ✓
- ▶ Multi-Screen-Funktion – Videowand-Modus (Vergrößerungsfunktion): ✓
- ▶ Bezel-Korrektur: ✓
- ▶ Remote-Management: ✓
- ▶ Verkettung (Spiegel-Modus): ✓
- ▶ Hardwarediagnose: ✓
- ▶ Monitorsteuerungs-Softwareunterstützung: ✓

SICHERHEIT UND UMGEBUNG (EUROPA)

- ▶ CE, CB-Bericht: ✓

INSTALLATION

- ▶ Querformat: ✓
- ▶ Hochformat: ✓
- ▶ Montage (VESA/Anzahl Punkte/Abstand mm): **4/400mm x 400mm**

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) AUSGANG

- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ Audio/Kopfhörer 3,5-mm-Buchse: **1**

www.sharp.de

SHARP

Be Original.

SHARP BUSINESS SYSTEMS DEUTSCHLAND GMBH
NAGELSWEG 33-35
20097 HAMBURG
TELEFON +49 (0)40/ 2376-0
FAX +49 (0)40/ 2376-2660
INTERNET: WWW.SHARP.DE