

ClickShare CX-50, 2e generatie

Eersteklas vergaderoplossing voor vergaderruimtes met hoge impact



- **Dubbel scherm: mensen en content naast elkaar op twee schermen**
- **Moeiteloos switchen tussen UC-modus en BYOM-ervaring**
- **Wired RoomDock voor het delen van 4K-content en alternatieve connectiviteit**
- **Klimaatneutraal product**
- **100% veilig, gecodeerd en in de cloud beheerd**

ClickShare CX-50 2e generatie brengt flexibele draadloze vergaderingen in vergaderzalen met hoge impact en in board rooms. Wanneer u de vergaderruimte binnenloopt, verbindt ClickShare u automatisch met de apparaten in de ruimte, zoals camera's, microfoons, luidsprekers, soundbars en beeldschermen.

Start binnen enkele seconden een vergadering vanaf uw laptop en gebruik daarbij uw favoriete videoconferentieplatform. Maak hybride vergaderingen gemakkelijk, met slechts één klik op de ClickShare Button of de ClickShare-app, zowel voor werknemers als voor gasten.

Product specificaties

CLICKSHARE CX-50, 2E GENERATIE

Algemene specificaties

Besturingssysteem	Windows 10 of hoger macOS 11 (BigSur) en hoger Android v11 en hoger (ClickShare-app) iOS 14 en hoger (ClickShare-app)
Systeemvereisten	Voor een soepele ervaring met Microsoft Teams of Zoom Minimaal: Intel i3 dual-core processor of AMD Ryzen 7 / 8 GB RAM / OS: Windows 10 nieuwste build of Mac OS Mojave nieuwste build Aanbevolen: Intel i5 4-core processor of AMD Ryzen 9 / 8 GB RAM / OS: Windows 11 nieuwste build of Mac OS nieuwste build
Video-uitgangen	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI™ 1.4b
Video-ingangen	1920x1080 bij 30 Hz. HDMI-1.4b
Audio uitgang	USB, jack, HDMI
ClickShare buttons	2
ClickShare-app	Desktop en mobiel
Native protocollen	Airplay, Google Cast, Miracast
Maximaal aantal gelijktijdige verbindingen (met Buttons en/of App)	2
Geluidsniveau	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Authenticatieprotocol	WPA2-PSK in stand-alone-modus WPA2-PSK of IEEE 802.1X met de ClickShare Button in netwerkindegratiemodus
Draadloos transmissieprotocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac en IEEE 802.15.1
Bereik	Max. 30m tussen ClickShare-knop en ClickShare-basiseenheid Frequentieband 2.4 GHz en 5 GHz (DFS)
Frequentieband	2.4 GHz en 5 GHz (DFS-kanalen ondersteund in geselecteerd aantal landen)
Verbindingen	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB-C 2.0 (achterkant); 2x USB-A 2.0 (achterkant); 1x USB-A 2.0 (voorkant) Audio analoge lijnuitgang op mini-jack-aansluiting (3,5 mm), digitale S/PDIF
Temperatuurbereik	Werking: 0°C tot +40°C (+32°F tot +104°F) Max: 35°C (95°F) op 3000m Opslag: -20°C tot +60°C (-4°F tot +140°F)
Vochtigheid	Opslag: 0 tot 90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend Werking: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Antidiefstalsysteem	Kensington-slot
Certificeringen	FCC/CE
Ondersteuning voor touchscreen en interactiviteit	Ja
Draadloos vergaderen	Via de App of de Button
Lokale weergave	Hoge kwaliteit
Netwerkverbinding	LAN & WiFi (dubbel)
Beheer en rapportage	Ja
Garantie	1 jaar standaard. 5 jaar dekking na registratie via SmartCare
Afmetingen ClickShare-basiseenheid	
Afmetingen (HxBxD)	39mm x 200mm x 202mm
Energieverbruik	In bedrijf: 50 W (max) Stand-by:
Stroomvoorziening	Standaard 110/220 V AC-stekker
Gewicht	900 g

Laatst bijgewerkt: 04 Dec 2024

© 2024 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.